







FDW: Dewatering pumps

Muddy water & water with soil

Dewatering Pumps 2 Up to 8 inch: -

Power: - Up to 30HP

Flow rate: - Up to 1584 GPM Head: - Up to 49 meters

Material: - High chrome steel impeller ductile / Cast iron casing

Applications: -

1-High flow flooding & Underground drainage water.

2-Slug dirty Water with particles Up to 65mm.

مضخات نزح مياه الأمطار والفيضانات والمياه الجوفية

مصنعة من: - حديد الفولاذ أو الدكتايل المقاوم للصدأ

المخرج:- من 2 إلى 8 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم لتجفيف المياه السطحية والجوفية وتصريف مياه الأمطار والسيول



#### Grinder Sewage Pump 1.5 Up to 14 inch: -


Power: - Up to 120HP

Flow rate: - Up to 4400 GPM Head: - Up to 85 meters Material: - Cast Iron Applications: -

1-Sewage water, Industrial commerical and domestic.

2-Grinder impeller for heavy slug & textiles.

3-Sewage treatment & Kitchen sewage.



المخرج:- من 1.5 إلى 14 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل وفرم مياه الصرف الصحي







■ FDSS: Stainless Steel drainage and clean water pumps 1.5 Up to 2 inch: -

Power: - Up to 2HP

Flow rate: - Up to 84 GPM / Head: - Up to 19 meters

Material: - All wetted parts are stainless steel 304 & food grade

stainless steel 316 Applications: -

1-Suitable for clean water, sea water.

2-Farming, forestry, fishery water supply, water changing.

3-Equipment for gardening, Aquarium, Landscape water fall.

مضخات غاطسة

مصنعة من: - معدن ستانلس ستيل 304 و 316

المخرج:- من 1.5 إلى 2 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم لتصريف المياه الضحلة والنوافير والشلالات

FSG Stainless Steel

Grinder Sewage Pump 2 Up to 6 inch: -

Power: - Up to 20HP

Flow rate: - Up to 710 GPM

Head: - Up to 51 meters

Material: - Stainless Steel 304 or Stainless Steel 316

Applications: -

1-Sewage water, Industrial commerical and domestic.

2-Grinder impeller for heavy slug & textiles.

3-Sewage treatment & Kitchen sewage.

🔵 مضخات صرف صحي مع فرامة

مصنعة من:- معدن ستانلس ستيل 304 و 316

المخرج:- من 2 إلى 6 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل وفرم مياه الصرف الصحي









#### SVP

#### Vortex Sewage Pump 2 Up to 4 inch: -

Power: - Up to 3HP

Flow rate: - Up to 211 GPM Head: - Up to 18 meters Pump Body: - Cast Iron

Motor casing: - Stainless Steel Non clogging vortex impeller

Applications: -

Sewage and drainage for dirty water with sludge.

مضخات صرف صحي مصنعة من: - ستانلس ستيل و حديد

المخرج:- من 2 إلى 4 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل مياه الصرف الصحي

### FDWS Clean drainage water pump

### Drainage Pump 1.5 Up to 2 inch: -

Power: - Up to 4HP

Flow rate: - Up to 58 GPM Head: - Up to 90 meters

Material: - Cast iron & Stainless steel

Applications: -1-Fountains falls. 2-Drainage. 3-Well irrigation.



مصنعة من: - ستانلس ستيل وحديد

المخرج:- من 1.5 إلى 2 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نزح المياه ورفعها





#### FSGS

#### Grinder Sewage Pump 2 inch: -

Power: - Up to 3HP

Flow rate: - Up to 117 GPM / Head: - Up to 13 meters

Pump Body: - Cast Iron Motor casing: - Stainless Steel

Applications: -

1-Underground garage & Livestock breeding

2-Sewage upgrading & Rural biogas pool

3-Sewage treatment & Kitchen sewage

مضخات صرف صحي مع فرامة

مصنعة من: - ستانلس ستيل و حديد

المخرج:- 2 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل وفرم مياه الصرف الصحى



#### Oil Pump: -

Flow rate: - Up to 11 GPM Head: - Up to 15 meters Material: - Stainless steel

Applications: -1-Oil transfer 2-Industry

3-heavy liquids transfer







المادة المصنعة منها: - ستانلس ستيل

المخرج:- 1 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل السوائل ذات اللزوجة العالية





## FCL (Clean Water Submersible Pump)

Submersible Pump 1.25 Up to 1.5 inch: -

Power: - Up to 2HP

Flow rate: - Up to 35 GPM Head: - Up to 80 meters

Material: - Body & Impellers (Stainless Steel 304)

Applications: -

1-Pressure boosting, Water transfer.

2-Under ground & wells clean water lifting

3-Irrigation & landscape

مضخات غاطسة

مصنعة من: - الجسم والمراوح ستانلس ستيل 304

المخرج:- من 1.25 إلى 2 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه من الخزان السفلى للعلوي في الفلل والعمارات السكنية



#### Fountain Pump 1 Up to 1.5 inch: -

Power: - Up to 1.5HP Flow rate: - Up to 57 GPM Head: - Up to 10 meters

Material: - Plastic Applications: -

1-Landscape fish pond, Landscape waterfall & Filter drainage.

2-Planting, forestry, fisheries, Water supply & Drainage.

3-Circulating water, Water exchange, Fountains.

مضخات غاطسة

مصنعة من: - بلاستيك

المخرج:- من 1 إلى 1.5 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم للنوافير والشلالات وأحواض السمك





#### SLUG

#### Submersible Sewage Pump 1 Up to 1.5 inch: -

Power: - Up to 1.5HP Flow rate: - Up to 66 GPM Head: - Up to 10 meters Material: - Plastic

Applications: -

1-Suitable for pumping clean.

2-Slightly turbid and contaminated water from tanks, reservoirs,

wells, ponds & flooded cellars.

مضخات غاطسة

مصنعة من: - بلاستيك

المخرج:- من 1 إلى 1.5 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم للنوافير وأحواض السمك والصرف الصحى

### FOD (FOOD GRADE WETTED PARTS) Horizontal Open Impeller Pump

Size: - 2 Up to 2.5 inch Power: - Up to 4HP

Flow rate: - Up to 176 GPM / Head: - Up to 21 meters

Material: - Stainless Steel 316

Applications: -

1-Water treatment & Sewage Treatment

2-Chilled water & Water transfer

3-Food Industry

مضخات أفقية ذات مروحة مفتوحة مخصصة للصناعات الغذائية

مصنعة من: - ستانلس ستيل 316

المخرج:- من 2 إلى 2.5 بوصة

الإستخدامات: - لنقل المياه النظيفة والمالحة والصرف الصحى







FETA (Horizontal Single-Stage)

Size: - 1.5 Up to 4 inch (FOOD GRADE WETTED PARTS)

Power: - Up to 50HP / Flow rate: - Up to 880 GPM Head: - Up to 73 meters / Material: - Stainless Steel 316

Applications: -

1-Water treatment, Chilled water & Water lifting 2-Water transfer, Swimming pools & Industry

3-Sea water & Landscaping

4-Water with certain dissolved chemicals

(Chlorine, Glycol, etc.).

مضخات أفقية

المادة المصنعة منها: - ستانلس ستيل 316

المخرج:- من 1.5 إلى 4 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه النظيفة ومياه البحر والمزارع



(FOOD GRADE WETTED PARTS)

Size: - 1 Up to 2 inch: -Power: - Up to 7.5HP

Flow rate: - Up to 150 GPM / Head: - Up to 115 meters

Material: - Stainless Steel 316

Applications: -

1-High pressure applications & Pressure boosting

2-Sprinklers & Hot/Cold water circulation

3-Supply industrial applications

مضخات أفقية

المادة المصنعة منها: - ستانلس ستيل 316

المخرج:- من 1 إلى 2 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه النظيفة والمالحة وأنظمة الضغط





#### ■ FBCP & FIA (Horizontal Single-Stage)

Size: - 1 Up to 2 inch (FOOD GRADE WETTED PARTS)

Power: - Up to 4HP / Flow rate: - Up to 150 GPM

Head: - Up to 35 meters / Material: - Stainless Steel 316

Applications: -

1-Water treatment, Chilled water & Water lifting

2-Water transfer, Swimming pools & Industry

3-Sea water & Landscaping

4-Water with certain dissolved chemicals

(Chlorine, Glycol, etc.).

مضخات أفقية

المادة المصنعة منها: - ستانلس ستيل 316

المخرج:- من 1 إلى 2 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه النظيفة ومياه البحر والمزارع

### WDP (Gasoline Pump)

Self-priming dirty water Pump 2 Up to 4 inch: -

Power: - Up to 8.5HP

Flow rate: - Up to 343 GPM

Head: - Up to 30 meters Material: - Cast iron

Applications: -

1-Water transfer

2-Industry

3-Farming

مضخات تعمل على البنزين لنقل المياه

المادة المصنعة منها: - حديد زهر

المخرج:- من 2 إلى 4 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم لنقل المياه وعلى سيارات تعبئة المياه









#### FCV: Vertical inline stainless steel pump

Multi-Stage Pump 1.25 Up to 4 inch: -

(FOOD GRADE WETTED PARTS)

Power: - Up to 60HP

Flow rate: - Up to 572 GPM Head: - Up to 242 meters

Material: - Stainless Steel 304 & 316

Applications: -

1-Water supply, Water treatment

2-Industry,Irrigation

3-liquid transfer, Fire Fighting systems

مضخات عامودية

مصنعة من: - ستانلس ستيل 304 و 316

المخرج:- من 1.25 إلى 4 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه النظيفة ومياه البحر والمزارع ولمحطات التحلية



Power: - 160W Up to 324W

Flow rate: - Up to 12 GPM / Head: - Up to 55 meters

Function: - On delay timer 1H Up to 12H / Leakage protection

Material: - Food quality plastic

Applications: - Water lifting & boosting for multi floors buildings

Up to 2.5 Bar

Maximum geometric suction lift 9 meters Starting pressure setting Up to 2.5 bar

مضخات افقية مع اوتوماتيك

مصنعة من: - بلاستيك صالح للإستخدامات الغذائية

المخرج:- 1 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم لضغط المياه في المنازل وللحدائق





### AUTO CM (SS304)

Booster pump 1 inch: -

(FOOD GRADE WETTED PARTS)
Power: - Up to 1.5HP

Flow rate: - Up to 36 GPM Head: - Up to 60 meters

Material: - Stainless Steel 304

Applications: 1-Water lifting
2-Water boosting

Cut in / Cut off pressure

مضخات افقية مع اوتوماتيك

مصنعة من: - ستانلس ستيل 304

المخرج:- 1 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في ضغط مياه المنازل وقبل فلاتر التحلية الصغيرة

### CPC (Horizontal Single-Stage)

Size: - 1 Up to 1.25 inch: -

Power: - Up to 3HP

Flow rate: - Up to 64 GPM Head: - Up to 46 meters

Material: - Electroplated Cast iron body

Applications: -

1-Water transfer

2-Pressureization water

3-Landscaping

#### مضخات افقية

مصنعة من: - حديد زهر

المخرج:- من 1 إلى 1.25 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه وضغط المياه











### ● FPr (Single-Stage)

### Peripheral Pump 1 inch: -

Power: - Up to 1HP

Flow rate: - Up to 13 GPM Head: - Up to 70 meters

Material: - Electroplated cast iron body and bronze impeller.

Applications: -1-Water transfer

2-Pressureization water

3-Landscaping

مضخات افقية

مصنعة من: - حديد

لمخرج:- 1 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه وضغط المياه



Size: - 3/4 inch (Adjustable 3 speeds)

Power: - Up to 125W

Flow rate: - Up to 12 GPM / Head: - Up to 30 meters Body: - bronze body / impeller : - hard noryl impeller

Compatible and easy to fix in any congested space or hanged on walls.

Applications: -

1-kitchen and washing sink and showers

2-boiler and heaters feeding

3-Roof water supply

4-irrigation and sprinkler

مضخات ضغط

مصنعة من: - نحاس

المخرج:- 3/4 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في تدوير المياه الساخنة في المنازل وضغطها





#### Series: - AUTOCIRF & CIRF

#### Hot Water Circulation Pump 1 Up to 1.5 inch: -

Power: - Up to 245W Flow rate: - Up to 31 GPM Head: - Up to 12 meters

Material: - Cast iron or Brass or Stainless steel

Applications: -

1-Automatic on / off pressure pump

2- Adjustable 3 speeds

مضخات افقية

مصنعة من: - حديد

المخرج:- 1 بوصة

الإستخدامات: - تستخدم في نقل المياه وضغط المياه



Power: - 1 HP Up to 10 HP

Voltage: - 1ph or 3ph (220-380V)

Pressure setting range: - 0.5 Up to 9 Bar

Control panel with an iron base for the pump, the panel contains the variable speeds and is used to control the pump's

working system and the speed of its motor.

Features: - External door mounted digital display, equiped with

pressure transmitter.

■ لوحات فوجيكا مع قاعدة حديدية مع متغير السرعات حيث تكون

مجمعة لتركيب أي مضخة عليها بشكل سهل وسريع









FUJISET: - Automatic digital pumps controller Featured: - dry running stop, off delay or immediate cut off functions

Fujika Controls consist of electronic devices designed to start (When a tap is turned on) and stop (When a tap is turned off) Single phase, it has digital screen to control the pressure. The start pressure from 0.3 Up to 7.9 bar The stop pressure from 0.5 Up to 9.8 bar Rated: - 220V / 50-60HZ / 16A / 10 BAR

جهاز اوتوماتيك للتحكم في الضغط مع شاشة التحكم حيث يمكن من
 خلال الشاشة زيادة وإنقاص الضغط للمضخة



We produce high standard all type of booster lifting and pressurization water system that meets all variable clients requirements.



نقوم بتصنيع جميع مجموعات ضغط ونقل المياه ضمن المعايير التي
 تلبي جميع متطلبات العملاء





FPC (Automatic Pressure controller)
Automatic Pressure (1.2 BAR & 2.2 BAR): Featuring: -

1-Available in 1.2 and 2.2 bar starting pressure.

2-Dry run protection

3-For single-phase pumps 1X220V / 50-60HZ

4- Strong plastic casing (IP65)

Fujika Controls consist of electronic devices designed to start (When a tap is turned on) and stop (When a tap is turned off) Single phase pumps.

جهاز اوتوماتيك لضبط الضغط في الأنابيب





Fire fighting booster set
Flow rate: - 250 Up to 5000 GPM
ULFM / UL LISTED
Local assembly IECEE pumps.

مجموعات مضخات الحريق بأحجام مختلفة وأنظمة متعددة





#### FUJIKA VFD

Applications: -

Maintaining system set point pressure by varying speed of motor in sequence with variable flow demand.

Power: - 1 HP Up to 10 HP

Voltage: - 1ph or 3ph (220-380V)

Pressure setting range: - 0.5 Up to 9 Bar

متغير السرعات من نوع فوجيكا اليابانية يمكن من خلاله ضبط نظام عمل المضخة وسرعة المحرك







SAFETY US
EX16299



GRUNDFOS



